


BAUTEIL A

BAUTEIL B



- DACHAUFBAU:
-DACHABDICHTUNG (BITUM.BAHN 3-LAGIG)
-WÄRMEDÄMMUNG 12CM
-DAMPFSPERRE
-TRAPEZBLECH (S.STATIK)
-HOLZ-TRÄGER (S.STATIK)

OKF-DACH=+16.27

RWA INTEGRIERT IN
PFOST.-RIEGEL.KONSTR.

- DACHAUFBAU:
-DACHABDICHTUNG (BITUM.BAHN 3-LAGIG)
-WÄRMEDÄMMUNG 12CM
-DAMPFSPERRE
-TRAPEZBLECH
-STB-TRÄGER

VERGLASUNG
PFOSTEN-RIEGEL KONSTR.
Z.B. SYSTEM SCHÜCO SW50
ODER GLEICHWERTIG

BSH 180x360mm

LEIMHOLZBINDER
180x600mm

TRAPEZBLECH E40 VERTIKAL, RAL 7016
LUFTRAUM 40,
MINERALISCHER DÄMMUNG 100mm

GK-VERKLEIDUNG MIT UNTERKONSTRUKTION

+12.51

OBERLICHT

HE
ICH
ZW.
MALL

MALL

+4.00 △
UK DECKE

MALL

OKFB=±0.00

OKRB=-0.08

OKFB
+0.00

- KUNSTSTEIN AUF DÜNNBETT
ESTRICH AUF TRENNLAGE 5cm
STAHLBETONPLATTE 20cm
2x PE-FOLIE
PERIMETERDÄMMUNG 6cm DURCHGEHEND
SAUBERKEITSSCHICHT 10cm
KAPILLARBRECHENDE FROSTSCHICHT

AH

9.00

15.02

15.00

AF

AG

BA